

www.termosnaige.lt

Fasado plokštė

Termoizoliacinė
apdailos plokštė

TERMOSNAIGĖ

info@termosnaige.lt
+370 682 57282

Viena medžiaga - du sprendimai

UAB „Termosnaigė“ ir Ko gaminamos termoizoliacinės apdailos plokštės – universali medžiaga, lengvai pritaikoma individualių namų, daugiabučių, biurų ir kitų viešųjų pastatų fasadams. Naudojant šią plokštę išsprendžiamos dvi problemos – pastato apšiltinimas ir fasado dizaido sukūrimas. UAB „Termosnaigė“ ir Ko – pirmoji įmonė Rytų Europoje, kuri, remdamasi Kanados bendrovės „Pem Thermo Brick INC“ technologija, pradėjo gaminti fasado plokštes putų poliuretano pagrindu. Šį produktą įmonė gamina ir, pageidaujant klientui, montuoja ant naujo ar renovuojamo namo fasado:

- plokšte atnaujinamos ir apšildomos išorinės pastato sienos;
- plokšte galima sukurti išskirtinį pastato fasado dizainą;
- galimas platus plytelių spalvų pasirinkimas;
- fasadas yra ilgaamžis ir lengvai prižiūrimas;
- plokštė yra atspari smūgiams, vandeniui, ugniai, šalčiui, į aplinką neišsiskiria kenksmingos medžiagos;
- plokštė montuojama greitai, nes gaminama skydais, kurie lengvai jungiami tarpusavyje;
- montavimo procesas yra sausas, todėl darbai gali būti vykdomi visais metų laikais.



Fasado plokštės sudedamosios dalys

Termoizoliacinė apdailos plokštė – tai kompozicinė medžiaga, susidedanti iš:

- fasado apdailos plytelių ("klinker") (4);
- bazaltinės kalnų uolienos sluoksnio (3);
- putų poliuretano izoliacijos sluoksnio (2);
- OSB3 arba vandeniui atsparios medienos plokštės pagrindo (1).

